

# Datablad

**EtikettPro**

kundservice@etikettpro.se

Genererad den: 2026-09-28 21:13

## Produkt

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn   | Kompatibla Dymo 99014 avtagbara etiketter, 101 x 54mm, 220 etiketter |
| Artikelnummer | 99014-R                                                              |
| Säljs per     | 1 rulle                                                              |
| Enhet         | rulle / rullar                                                       |
| EAN           | 6978243070576                                                        |
| Vikt          | 204 g per rulle                                                      |



## Kompatibla skrivare

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dymo | LabelWriter 4XL, LabelWriter 310, LabelWriter 320, LabelWriter 330, LabelWriter 330 Turbo, LabelWriter 400, LabelWriter 400 Duo, LabelWriter 400 Turbo, LabelWriter 400 Twin Turbo, LabelWriter 450, LabelWriter 450 Duo, LabelWriter 450 Turbo, LabelWriter 450 Twin Turbo, LabelWriter SE450, LabelWriter Wireless |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identifiering

|                |          |
|----------------|----------|
| Kompatibel med | S0722430 |
|----------------|----------|

## Mått

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bredd               | 54 mm       |
| Höjd                | 101 mm      |
| Etiketter per rulle | 220         |
| Kärndiameter        | 25 mm       |
| Hörnradie           | 2 mm        |
| Form                | Rektangulär |

## Rulle / sensortyp

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Perforering           | Nej               |
| Lindning              | Utvändig lindning |
| Sensor / detektering  | Indexmarkering    |
| Detekteringsmellanrum | Ja                |
| Svart markering       | Ja                |

## Material och lim

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Material           | Papper          |
| Utskriftsmetod     | Direkt termisk  |
| Färg               | Vit             |
| Limtyp             | Avtagbar        |
| Termisk beläggning | TOP / bestruken |
| Färgband krävs     | Nej             |

## Användning och efterlevnad

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observera              | Ej lämplig för Dymo LW 550<br>Ej lämplig för Dymo LW 550 Turbo<br>Ej lämplig för Dymo LW 5XL                                                                                                                                             |
| Förvaringsförhållanden | För optimal bearbetning och bibehållna materialegenskaper ska produkten förvaras i originalförpackningen, väl tillsluten, vid 23°C (±2°C) och 50% relativ luftfuktighet. Undvik direkt UV-ljus, höga temperaturer, fukt och värmekällor. |
| REACH-kompatibel       | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPA-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPS-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPF-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ftalatfri              | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Testtyp                | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                                             |
| Testat material        | Thermal paper                                                                                                                                                                                                                            |
| Testinstitut           | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                               |
| Testrapportnummer      | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                        |
| Testrapportdatum       | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                               |
| SVHC-gränsvärde        | max. 0,1% w/w                                                                                                                                                                                                                            |
| REACH-testresultat     | PASS                                                                                                                                                                                                                                     |

## Förpackning och logistik

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Enheter per ytterkartong    | 50                           |
| Halvpall (80 × 60 cm)       | 10 ytterkartonger / 500 st   |
| EUR-pall (120 × 80 cm)      | 36 ytterkartonger / 1 800 st |
| Industripall (120 × 100 cm) | 36 ytterkartonger / 1 800 st |

## Regulatorisk och handelsrelaterad information

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarig ekonomisk aktör i EU | EtikettPro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederländerna |
| Ursprungsland                 | CN                                                                                 |
| HS-kod                        | 4821901000                                                                         |
| Tullbeskrivning               | Self-adhesive paper labels                                                         |

## Produktsida

<https://www.etikettpro.se/kompatibla-dymo-99014-avtagbara-etiketter-101-x-54mm-220-etiketter>

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan eller beställa.



### Kontakt

EtikettPro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederländerna  
[kundservice@etikettpro.se](mailto:kundservice@etikettpro.se)

Detta datablad genereras automatiskt utifrån tillgängliga produktdata. Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.