

# Datablad

Genererad den: 2026-09-28 21:14

**EtikettPro**

kundservice@etikettpro.se

## Produkt

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Produktnamn   | Kompatibla Brother DK-44205 etiketter, 62mm x 30,48m |
| Artikelnummer | DK-44205                                             |
| Säljs per     | 1 styck                                              |
| Enhet         | styck / stycken                                      |
| EAN           | 6975721660199                                        |
| Vikt          | 427.5 g per styck                                    |



## Kompatibla skrivare

|         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brother | QL-500, QL-550, QL-560, QL-570, QL-570VM, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-810Wc, QL-820NWB, QL-820NWBc, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1100C, QL-1110NWB |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identifiering

|                |          |
|----------------|----------|
| Kompatibel med | DK-44205 |
|----------------|----------|

## Mått

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bredd               | 62 mm        |
| Längd               | 30,48 meter  |
| Etiketter per rulle | 1            |
| Ytterdiameter       | 76 mm        |
| Form                | Kontinuerlig |

## Rulle / sensortyp

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Perforering           | Nej        |
| Lindning              | Inåtvänd   |
| Sensor / detektering  | Black mark |
| Detekteringsmellanrum | Nej        |
| Svart markering       | Ja         |

## Material och lim

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Material           | Papper          |
| Utskriftsmetod     | Direkt termisk  |
| Färg               | Svart på vitt   |
| Limtyp             | Avtagbar        |
| Termisk beläggning | TOP / bestruken |
| Färgband krävs     | Nej             |

## Användning och efterlevnad

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvaringsförhållanden | För optimal bearbetning och bibehållna materialegenskaper ska produkten förvaras i originalförpackningen, väl tillsluten, vid 23°C (±2°C) och 50% relativ luftfuktighet. Undvik direkt UV-ljus, höga temperaturer, fukt och värmekällor. |
| REACH-kompatibel       | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPA-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPS-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| BPF-fri                | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ftalatfri              | Ja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Testtyp                | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                                             |
| Testat material        | Thermal paper                                                                                                                                                                                                                            |
| Testinstitut           | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                               |
| Testrapportnummer      | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                        |
| Testrapportdatum       | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                               |
| SVHC-gränsvärde        | max. 0,1% w/w                                                                                                                                                                                                                            |
| REACH-testresultat     | PASS                                                                                                                                                                                                                                     |

## Förpackning och logistik

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Enheter per ytterkartong    | 20                           |
| Halvpall (80 × 60 cm)       | 12 ytterkartonger / 240 st   |
| EUR-pall (120 × 80 cm)      | 42 ytterkartonger / 840 st   |
| Industripall (120 × 100 cm) | 60 ytterkartonger / 1 200 st |

## Regulatorisk och handelsrelaterad information

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarig ekonomisk aktör i EU | EtikettPro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nederländerna |
| Ursprungsland                 | CN                                                                                 |
| HS-kod                        | 4821901000                                                                         |
| Tullbeskrivning               | Self-adhesive paper labels                                                         |

## Produktsida

<https://www.etikettpro.se/kompatibla-brother-dk-44205-etiketter-62mm-x-3048m>

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan eller beställa.



### Kontakt

EtikettPro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nederländerna  
[kundservice@etikettpro.se](mailto:kundservice@etikettpro.se)

Detta datablad genereras automatiskt utifrån tillgängliga produktdata. Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.