

Produkt

Produktnamn	Termiska etiketter, 57 x 32mm, 1500 etiketter, frystålig
Artikelnummer	Z-57-32-25-FR
Säljs per	1 styck
Enhet	styck / stycken
Vikt	442 g per styck



Kompatibla skrivare

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Mått

Bredd	57 mm
Höjd	32 mm
Etiketter per rulle	1500
Kärndiameter	25 mm
Ytterdiameter	95 mm
Hörnradie	2 mm
Form	Rektangulär

Rulle / sensortyp

Perforering	Ja
Lindning	Utvändig lindning
Sensor / detektering	Gap-/mellanrumsdetektering
Mellanrum mellan etiketter	3 mm
Detekteringsmellanrum	Nej
Svart markering	Nej

Material och lim

Material	Polypropyleen
Utskriftsmetod	Direkt termisk
Färg	Vit
Limtyp	Permanent frystålig
Limvikt	15 g/m ²
Termisk beläggning	TOP / bestruken
Färgband krävs	Nej

Användning och efterlevnad

Användningstemperatur	-20°C till 60°C
Minsta appliceringstemperatur	-15 °C
Förvaringsförhållanden	För optimal bearbetning och bibehållna materialegenskaper ska produkten förvaras i originalförpackningen, väl tillsluten, vid 23°C (±2°C) och 50% relativ luftfuktighet. Undvik direkt UV-ljus, höga temperaturer, fukt och värmekällor.
BPA-fri	Ja
BPS-fri	Ja
BPF-fri	Ja
Ftalatfri	Ja

Regulatorisk och handelsrelaterad information

Ansvarig ekonomisk aktör i EU	EtikettPro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Nederländerna
Ursprungsland	CN
HS-kod	3919108090
Tullbeskrivning	Self-adhesive plastic labels

Produktsida

<https://www.etikettpro.se/termiska-etiketter-57-x-32mm-1500-etiketter-frystalig>

Skanna QR-koden för att öppna produktsidan eller beställa.



Kontakt

EtikettPro
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee

Nederländerna
kundservice@etikettpro.se

Detta datablad genereras automatiskt utifrån tillgängliga produktdata. Inga rättigheter kan härledas från detta dokument.